



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LOZZOLO

Tel. 016389136

ufficiotecnico@comune.lozzolo.vc.it

Cod. Fisc.

80003770023

Fax 016389269

C.A.P. 13045

P. I.V.A. 00483930020

REGOLAMENTO EDILIZIO

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 14 in data 29.05.2012
Pubblicato sul Bollettino della Regione Piemonte in data 04.10.2012 - BUR n. 40

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento Edilizio
- Art. 2 – Formazione della Commissione Edilizia
- Art. 3 – Attribuzioni della Commissione Edilizia
- Art. 4 – Funzionamento della Commissione Edilizia

TITOLO II – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

- Art. 5 – Certificato urbanistico (C.U.)
- Art. 6 – Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)
- Art. 7 – Domanda di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia e progetto municipale
- Art. 8 – Rilascio di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia
- Art. 9 – Diniego di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia
- Art. 10 – Comunicazione dell'inizio dei lavori
- Art. 11 – Voltura di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia
- Art. 12 – Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di abitabilità

TITOLO III – PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

- Art. 13 – Altezza dei fronti della costruzione (Hf)
- Art. 14 – Altezza della costruzione (H)
- Art. 15 – Numero dei piani della costruzione (Np)

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

- Art. 16 – Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio stradale
- Art. 17 – Superficie coperta della costruzione (Sc)
- Art. 18 – Superficie utile lorda della costruzione (Sul)
- Art. 19 – Superficie utile netta della costruzione (Sun)
- Art. 20 – Volume della costruzione (V)
- Art. 21 – Superficie fondiaria (Sf)
- Art. 22 – Superficie territoriale (St)
- Art. 23 – Rapporto di copertura (Rc)
- Art. 24 – Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)
- Art. 25 – Indice di utilizzazione territoriale (Ut)
- Art. 26 – Indice di densità edilizia fondiaria (If)
- Art. 27 – Indice di densità edilizia territoriale (It)
- Art. 27 bis – Disposizione transitoria (**abrogato**)

TITOLO IV – INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

- Art. 28 – Salubrità del terreno e della costruzione
- Art. 29 – Allineamenti
- Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde
- Art. 31 – Requisiti delle costruzioni
- Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni
- Art. 33 – Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

Art. 34 – Interventi urgenti

Art. 35 – Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione

TITOLO V – PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Art. 36 – Altezza interna dei locali abitativi

Art. 37 – Antenne

Art. 38 – Chioschi e mezzi pubblicitari

Art. 39 – Coperture, canali di gronda e pluviali

Art. 40 – Cortili e cavedi

Art. 41 – Intercapedini e griglie di aerazione

Art. 42 – Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni

Art. 43 – Muri di sostegno

Art. 44 – Numeri civici – Insegne – Targhe

Art. 45 – Parapetti e ringhiere

Art. 46 – Passaggi pedonali e marciapiedi

Art. 47 – Passi carrabili

Art. 48 – Piste ciclabili

Art. 49 – Portici e “pilotis”

Art. 50 – Prefabbricati

Art. 51 – Rampe

Art. 52 – Recinzioni e cancelli

Art. 53 – Serramenti

Art. 54 – Servitù pubbliche

(1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006

(2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009

(3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012

(4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013

(5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014

(6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

- Art. 55 – Soppalchi
Art. 56 – Sporgenze fisse e mobili
Art. 57 – Strade private
Art. 58 – Terrazzi

TITOLO VI – ESECUZIONE DELLE OPERE

- Art. 59 – Prescrizioni generali
Art. 60 – Richiesta e consegna di punti fissi
Art. 61 – Disciplina del cantiere
Art. 62 – Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie
Art. 63 – Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali
Art. 64 – Scavi e demolizioni
Art. 65 – Rinvenimenti
Art. 66 – Ripristino del suolo e degli impianti pubblici

TITOLO VII – VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 67 – Vigilanza e coercizione
Art. 68 – Violazione del regolamento e sanzioni

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 69 – Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali
Art. 70 – Deroghe

RACCOLTA MODULISTICA:

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

N° 10 Modelli

APPENDICE ALL'ART. 31:

N° 1 Modello

ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)

1. Il Regolamento Edilizio, in conformità con quanto disposto all'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo") disciplina:
 - a) la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia;
 - b) gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le relative procedure;
 - c) i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici;
 - d) l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;
 - e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;
 - f) l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri;
 - g) la vigilanza e le sanzioni.
2. Il Regolamento contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essere redatti gli atti dei procedimenti.

Art. 2

Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. **La Commissione è composta da componenti eletti dalla Giunta Comunale in numero non inferiore a 5 e non superiore a 7 ed è presieduta da un componente nominato dalla Commissione stessa. Partecipa ai lavori della Commissione Edilizia, senza diritto di voto, il Responsabile del servizio che funge, altresì, da segretario verbalizzante.** (3)
3. I membri elettivi sono scelti dal **Consiglio** (1) Comunale fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

(1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006

(2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009

(3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012

(4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013

(5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014

(6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

-
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
 5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo della **Consiglio** (1) Comunale che l'ha eletta; pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo **Consiglio** (1) Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere **ricostituita** (2).
 6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il **Consiglio** (1) Comunale non li abbia sostituiti.
 7. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
 8. La decadenza è dichiarata dal **Consiglio** (1) Comunale.
 9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 3

Attribuzioni della Commissione Edilizia

1. **La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolato, per il rilascio di permessi di costruire e loro varianti nonché per tutti gli atti in relazione ai quali il responsabile del servizio intenda acquisire il parere.** (2)
2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità del parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:
 - a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
 - b) convenzioni;
 - c) programmi pluriennali di attuazione;
 - d) regolamenti edilizi e loro modifiche;
 - e) modalità di applicazione del contributo di concessione.
 - f) determinazione della tinteggiatura per gli edifici di cui al seguente art. 33, comma 5;
 - g) ogni altra materia che richieda la consulenza interdisciplinare della Commissione.

Art. 4

Funzionamento della Commissione Edilizia

1. **La Commissione, su convocazione del Responsabile del servizio, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Responsabile del servizio lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.** (2)
2. **Abrogato** (2)

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

COMUNE DI LOZZOLO
Provincia di Vercelli
REGOLAMENTO EDILIZIO

□

3. Oltre al Responsabile del servizio che partecipa ai lavori della Commissione possono assistere agli stessi, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa. (2)
4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; della osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel verbale. (2)
5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di permesso di costruire; quando sia proprietario o possessore o usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista. (2)
6. La Commissione esprime i propri pareri a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria espletata dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere all'Amministrazione Comunale di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì, facoltà, con le stesse modalità decisionali – di chiedere di convocare e sentire i richiedenti i permessi di costruire, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali. (2)
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
9. Il Segretario verbalizzante redige il verbale della seduta su apposito registro. (2)
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e – su richiesta dei componenti – eventuali dichiarazioni di voto.
11. Il verbale è firmato dal Segretario verbalizzante, dal Presidente della Commissione e dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi al permesso di costruire, sue varianti e comunque al fascicolo di qualsiasi pratica sottoposta al parere della Commissione. (2)

(1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006

(2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009

(3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012

(4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013

(5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014

(6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

□
TITOLO II
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

Art. 5

Certificato urbanistico (C.U.)

1. La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. Il certificato urbanistico è rilasciato dall'Autorità comunale entro sessanta giorni dalla richiesta e specifica, in particolare:
 - a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
 - b) l'area urbanistica nella quale è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - c) i tipi e le modalità di intervento consentiti;
 - d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
 - e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto riguarda urbanizzazioni e dismissioni;
 - f) i vincoli incidenti sull'immobile.
3. Il C.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

Art. 6

Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)

1. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere formulata dal proprietario o dal possessore dell'area interessata; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. Il C.D.U. è rilasciato dall'Autorità comunale entro trenta giorni dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata; in particolare:
 - a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
 - b) l'area urbanistica nella quale è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - c) le modalità di intervento consentite;
 - d) la capacità edificatoria consentita;
 - e) i vincoli incidenti sull'immobile.
3. Il C.D.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modifiche degli strumenti urbanistici.

Art. 7

Richiesta di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia e progetto municipale

1. Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso ed il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all'Autorità comunale la concessione o l'autorizzazione per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e degli immobili.

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016



2. La richiesta di concessione o di autorizzazione edilizia è composta dai seguenti atti:
- a) domanda indirizzata all'Autorità comunale contenente:
 - generalità del richiedente;
 - numero del codice fiscale (o della partita IVA nel caso si tratti di Società) del proprietario e del richiedente;
 - estremi catastali e la ubicazione dell'immobile sul quale s'intende intervenire;
 - b) documento comprovante la proprietà o l'altro titolo che abilita a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge;
 - c) progetto municipale.
3. Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett. a) dev'essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti.
4. Salvo quanto definito al seguente capoverso j, il progetto municipale è formato dai seguenti atti:
- a) estratto della mappa catastale;
 - b) estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi, con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area di intervento;
 - c) rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe specificando orientamento, toponomastica, manufatti e alberature esistenti, quote altimetriche e planimetriche del suolo esistente allo stato attuale riferiti a capisaldi fissi e rilevabili; inoltre (per gli interventi su edifici esistenti) da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:200-1:100-1:50-1:20 se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto) con specificazione della destinazione d'uso di ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica;
 - d) specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti e relativi schemi planimetrici ed altimetrici dei nuovi allacci;
 - e) documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente;
 - f) simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano;
 - g) planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato riferito agli stessi capisaldi citati al precedente comma c, delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.)
 - h) piante, sezioni, prospetti in scala adeguata (1:50; 1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10; 1:20) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto (copertura compresa) con indicate le destinazioni d'uso, le dimensioni dei locali, le quote dei piani di calpestio riferite al piano della quota media del terreno rapportata ai capisaldi di cui al precedente punto c) e la verifica dei rapporti aeroilluminanti;
 - le sezioni, almeno due, redatte per ogni secante significativa, indicano le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture gli spessori e le quote di tutti i solai riferite al piano della quota media del terreno rapportata ai capisaldi di cui al precedente punto c) ed i profili del terreno naturale e sistemato;
 - i prospetti riportano il disegno di ogni lato dell'edificio ed i riferimenti alle sagome degli edifici contigui;
 - i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed indicano i materiali, le finiture, i colori previsti per tutti i prospetti esterni;

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

□

- nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati riportano in una prima tavola lo stato attuale esistente, in una tavola l'indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e delle nuove opere, campite in colore rosso ed in una terza tavola lo stato finale di progetto. Se in versione informatica, in bianco e nero, tali campiture saranno precisate da apposite didascalie.
- i) Relazione illustrativa, redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento, contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici dettagliato mediante appositi schemi grafici di riferimento.
 - j) Quando il progetto riguarda un'area esterna al Centro Storico e non gravata da vincoli specifici, la documentazione da presentare può escludere gli elaborati di cui al punto 4 lettere e), f).

5. Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con speciale attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità. In particolare:

- a) la scheda igienico-sanitaria;
- b) le indicazioni di cui alla Legge 09.01.1989 n° 13 (superamento delle barriere architettoniche);
- c) le norme e prescrizioni di cui alla Legge 05.11.1971 n° 1086 (strutture in conglomerato cementizio semplice od armato e/o strutture metalliche)
- d) le attestazioni di cui alle Leggi 30.04.1976 n° 373, D.P.R. 28.06.1977 n° 1052 e D.M. 10.03. 1997 (isolamento termico);
- e) il progetto degli impianti (se previsti) come da Legge 05.03.1990 n° 46, ovvero dichiarazione del Progettista della sua eventuale non necessità;
- f) le attestazione ed i progetti di cui a Legge 09.01.1991 n° 10 (contenimento dei consumi energetici) ovvero dichiarazione del Progettista della sua eventuale non necessità;
- g) i conteggi previsti dall'art. 3 Legge 28.01.1977 n° 10 (costo di costruzione);
- h) il modello ISTAT.

Il tutto secondo modelli che saranno elaborati dall'Amministrazione Comunale.

6. Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti.

7. La richiesta di variante alla concessione o alla autorizzazione edilizia segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicate ai commi precedenti; il progetto municipale deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura.

8. Qualora concorrano le condizioni di cui all'art. 2 della Legge 24. 12. 1993, n. 573 è ammessa la denuncia di inizio attività (D.I.A.) giusta l'art. 7 e segg. della Legge 23. 12. 1996, n. 663. Allegata a tale denuncia deve essere prodotta la documentazione richiesta ai precedenti commi 4 a), b), h), i).

Art. 8

Rilascio di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia

1. Le concessioni edilizie e le autorizzazioni edilizie sono rilasciate dall'Autorità comunale in forma scritta, e sono redatte secondo il modello allegato al presente Regolamento.
2. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate sono pubblicate per estratto all'albo pretorio del Comune, e sono annotate nell'apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica.
3. Le concessioni e le autorizzazioni devono contenere:

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

□

- a) il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande di concessione ed autorizzazione);
- b) il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato dall'Autorità comunale, è allegato alla concessione e all'autorizzazione della quale costituisce parte integrante;
- c) l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso;
- d) l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica nella quale l'immobile è situato;
- e) il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio;
- f) il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti;
- g) il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello degli eventuali pareri facoltativi assunti;
- h) negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione del contributo di concessione;
- i) negli atti di assenso edilizio onerosi, l'entità e le modalità di riscossione del contributo di concessione e la determinazione delle relative garanzie finanziarie;
- j) negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui è riferita la motivazione di gratuità;
- k) il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere;
- l) le modalità dell'eventuale cessione al Comune, o dell'assoggettamento ad uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione;
- m) i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;
- n) le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori;
- o) le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere;
- p) le modalità di smaltimento dei rifiuti inerti provenienti dagli scavi, dalla risulta delle demolizioni e dagli sfridi di nuove opere;
- q) le condizioni e le modalità esecutive imposte alla concessione o all'autorizzazione;
- r) il riferimento alla convenzione o all'atto d'obbligo, qualora il rilascio dell'atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo che tenga luogo della stessa; l'atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi edificatori nelle zone agricole è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento. Tali atti dovranno essere formalizzati mediante rogito notarile, regolarmente registrato e trascritto.

Art. 9

Diniego di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia

1. Il diniego della concessione edilizia è assunto dall'Autorità comunale, previo parere – obbligatorio, non vincolante – della Commissione Edilizia.
2. Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio della concessione.
3. Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente e comunicato per conoscenza al Tecnico progettista.
4. Le disposizioni dei commi precedenti valgono, per quanto applicabili, anche per il diniego di autorizzazione edilizia.

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

Art. 10 Comunicazione dell'inizio dei lavori

1. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia deve comunicare con atto scritto all'Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.
2. La comunicazione è redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento e deve menzionare:
 - a) la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere di cemento armato, ove presenti;
 - b) i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori;
 - c) il nominativo del Responsabile della sicurezza in fase esecutiva, e la data di notifica preliminare al competente Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, qualora siano applicabili i disposti di cui alla Legge 494/96.
3. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare della concessione o dell'autorizzazione, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione.
4. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, quando specificatamente prevista nell'atto autorizzativo, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima e al momento dell'inizio dei lavori, fissando se del caso appositi capisaldi.
5. Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

Art. 11 Voltura di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia

1. Il trasferimento dalla concessione o dell'autorizzazione ad altro titolare (voltura) deve essere richiesto all'Autorità comunale contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.
2. L'istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo alla concessione o all'autorizzazione.
3. La voltura della concessione o dell'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal deposito della relativa istanza.
4. Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al comma 1 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

Art. 12 Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di abitabilità

1. Entro il termine per la conclusione dei lavori e fatta salva la richiesta di un'ulteriore concessione o autorizzazione per le opere mancanti, il titolare della concessione o dell'autorizzazione deve comunicare all'Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita.
2. Contestualmente o successivamente, il proprietario richiede all'Autorità comunale, se dovuto, il certificato di abitabilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

COMUNE DI LOZZOLO
Provincia di Vercelli
REGOLAMENTO EDILIZIO

3. La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di abitabilità sono redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento.

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

TITOLO III PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

Art. 13

Altezza dei fronti della costruzione (Hf)

1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.
2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio – ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso – ed il punto più basso della linea di spiccatto. Parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.
3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio agibile – compresi i sottotetti computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda – con esclusione dei volumi tecnici.(6)
4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.
5. La linea di spiccatto è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o dal terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccatto è l'altezza di ciascun fronte.
7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiera, antenne, impianti produttivi speciali, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

Art. 14

Altezza della costruzione (H)

1. L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, determinati ai sensi del precedente art. 13.

Art. 15

Numero dei piani della costruzione (Np)

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani agibili – compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda – e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
 2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccatto perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.
- 2 bis. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture.

Art. 16

Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le pensiline, le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.
3. La distanza tra:
 - a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione fronti stante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;
 - b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;
 - c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada. (2)

Art. 17

Superficie coperta della costruzione (Sc)

1. La superficie coperta è l'area misurata in metri quadrati [m²], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.
2. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione.

Art. 18

Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

-
1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m²], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.
 2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:
 - a) ai "bow window" ed alle verande;
 - b) ai piani di calpestio dei soppalchi;sono escluse le superfici relative:
 - c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;
 - d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;
 - e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;
 - f) ai locali cantina e ai locali sottotetto per la porzione avente altezza pari o inferiore a metri 1,80, misurata all'intradosso del solaio di copertura;
 - g) ai cavedi;

Art. 19

Superficie utile netta della costruzione (Sun)

1. La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m²], è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della Sul compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all'art. 18, tutte le superfici non destinate al calpestio.
2. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.

Art. 20

Volume della costruzione (V)

1. Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m³], è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.
2. Per l'ultimo piano, sottotetto agibile ai fini della determinazione della Sul compreso, l'altezza di cui al comma 1 è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'intradosso della superficie di copertura.
3. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'art. 13.

Art. 21

Superficie fondiaria (Sf)

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

1. E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m²], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

Art. 22
Superficie territoriale (St)

1. E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m²], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

Art. 23
Rapporto di copertura (Rc)

1. Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta delle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente ($Rc = Sc/Sf$): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.

Art. 24
Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

1. L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ($Uf = Su/Sf$): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m²]/[m²].

Art. 25
Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

1. L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale ($Ut = Su/St$): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m²]/[m²].

Art. 26
Indice di densità edilizia fondiaria (If)

1. L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria ($If = V/Sf$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m³]/[m²].

Art. 27
Indice di densità edilizia territoriale (It)

1. L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale ($It = V/St$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m³]/[m²].

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

COMUNE DI LOZZOLO
Provincia di Vercelli
REGOLAMENTO EDILIZIO

□

Art. 27 bis

Disposizione transitoria

(articolo abrogato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 18.12.2007)

1. Fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, in luogo delle definizioni di cui ai le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale. precedenti articoli 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-continuano ad essere vigenti

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

TITOLO IV INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

Art. 28

Salubrità del terreno e della costruzione

1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici o industriali, **rifiuti speciali così come definiti dall'articolo 184 - comma 3 - del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.**, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente. **(3)**
2. Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.
3. Se il terreno da edificare è molto umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
- d**
 5. I pavimenti ei locali destinati all'uso residenziale, commerciale e simili non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aerazione.
 6. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
 7. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
 8. Il solaio a pavimento dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
 9. E' vietato realizzare nuove costruzioni sui terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.
 10. Ai sensi dell'art. 192, 1° comma del D.Lgs. **3 aprile 2006 n. 152** "l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo sono vietati". Le violazioni a quanto sopra riportato saranno perseguite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista **dagli articoli 255 e 256** del succitato D.Lgs. **152/2006** e successive modificazioni ed integrazioni, in base alla gravità dell'inadempienza. **(3)**

Art. 29

Allineamenti

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

1. In assenza di specifici allineamenti imposti dal P.R.G. l'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.

Art. 30 Salvaguardia e formazione del verde

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica, sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2. L'Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.
3. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.
4. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
6. L'Autorità comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.

Art. 31 Requisiti delle costruzioni

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.
2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
 - a) resistenza meccanica e stabilità;
 - b) sicurezza in caso di incendio;
 - c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
 - d) sicurezza nell'impiego;
 - e) protezione contro rumore;
 - f) risparmio energetico e ritenzione di calore;
 - g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature;
 - h) ogni altra intervenuta norma in materia.

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all'Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.
4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha la facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.

Art. 32

Inserimento ambientale delle costruzioni

1. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.
2. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.
3. L'Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.
4. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti – quali scritte, insegne, decorazioni sovrastrutture, ecc. – che non si accordano con le caratteristiche ambientali.
5. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.

Art. 33

Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di prestigio nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili.
3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela ma con facciate risalenti ad almeno 50 anni o in Centro Storico è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

-
6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
 7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 34 Interventi urgenti

1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di fare immediata comunicazione dei lavori all'Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi dell'art. 68, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

Art. 35 Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

COMUNE DI LOZZOLO
Provincia di Vercelli
REGOLAMENTO EDILIZIO

-
5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
 6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
 7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
 8. I passi carrai sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nell'art. 47, sempreché non costituiscano pericolo per la circolazione.

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

TITOLO V PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Art. 36

Altezza interna dei locali abitativi

1. Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".
2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m.
3. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali.
4. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:
 - a) per le nuove costruzioni, nei casi di:
 - ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
 - inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
 - ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
 - b) per le costruzioni esistenti, nei casi di:
 - interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
 - interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
5. In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di abitabilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente.
6. Ferme restando le prescrizioni di cui al commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.

Art. 37

Antenne

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento - con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è di norma obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare,
 - (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
 - (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
 - (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
 - (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
 - (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
 - (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

□
per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.

2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
3. L'Autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore ed alle loro previsioni nella cartografia di Piano e nelle relative N.T.A. In ogni caso, l'installazione di nuovi impianti di teleradiocomunicazioni potrà essere assentita in qualunque area o zona, ad eccezione delle parti di territorio comunale ove è espressamente vietata essendo compresa in una fascia di m. 150 calcolata da edifici residenziali, produttivi, commerciali, agricoli, adibiti a permanenze medie non inferiori a 4 ore giornaliere. E' data facoltà alla Commissione Edilizia comunale di prescrivere l'utilizzo di particolari accorgimenti (tinteggiature, schermature, modifiche strutturali) al fine di ridurre quanto più possibile l'impatto ambientale dei manufatti. E' comunque ammessa la modifica o il potenziamento di impianti esistenti, nonché l'installazione di impianti privati per "hobby" del tipo C.B oppure S.W.L. o simili.

Art. 38 Chioschi e mezzi pubblicitari

1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, standardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.
3. L'installazione di chioschi e di mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
4. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici della strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
5. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
6. I provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
7. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all'art. 35, commi 4, 5, 6, 7.

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

8. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.

Art. 39 Coperture, canali di gronda e pluviali

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale, o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.
6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.

Art. 40 Cortili e cavedi

1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.
2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile, nei limiti di cui all'art. 17, 2° comma.
3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.
4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
 - altezza fino a 10,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 m²;
 - altezza oltre 10,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 m².
5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

Art. 41 Intercapedini e griglie di aerazione

1. Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e a canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti su motivata perizia tecnica da allegare all'istanza, la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.

Art. 42 Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
2. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le sconnessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate. Nel caso delle tipiche "torri rondonaie" del Centro Storico, detta protezione avverrà nel punto in cui la camera rondonaia si collega alle altre parti dell'edificio.
3. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
4. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
5. I cornicioni e gli oggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

6. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'Autorità comunale, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

Art. 43 Muri di sostegno

1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 2,00 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.
2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3,00 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.
3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, possono essere realizzati anche in calcestruzzo, purché la loro faccia vista sia rivestita con materiale lapideo e con dimensionamento calcolato da tecnico abilitato.
5. Per i muri di sostegno isolati, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.
6. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente, e ciò su motivata perizia tecnica da allegare all'istanza: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberature o, comunque, con l'impiego di vegetazione.

Art. 44 Numeri civici Insegne – Targhe

1. Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso – a destra e ad una altezza variabile da 2,50 m a 3.00 m – e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna purché preventivamente ammessa dalla Commissione Edilizia ed approvata in sede di concessione edilizia o sua variante.

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

-
5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano soppressi.
 6. Le insegne, targhe e - in genere - gli impianti pubblicitari sono regolamentati dal D. Lgs. 15.11.1993 n° 507.

Art. 45 Parapetti e ringhiere

1. Parapetti e ringhiere degli edifici devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo.
2. I manufatti di cui sopra devono: m;
 - a) avere altezza non inferiore a 1,00 m e non superiore a 1,20
 - b) presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;non devono:
 - c) essere scalabili
 - d) presentare aperture o interstizi di larghezza libera superiore a 0,10 m.
3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali:
 - a) Centro Storico: ferro e/o legno, a disegno semplice e nel rispetto delle tradizioni locali;
 - c) Altre zone: metalli, legno, calcestruzzo prefabbricato o gettato in opera; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.
4. Per la realizzazione di parapetti per loggiati o simili può essere ammesso – se approvato dalla Commissione Edilizia comunale – l'uso di muratura intonacata.

Art. 46 Passaggi pedonali e marciapiedi

1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune.
3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui sopra al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati da servitù di pubblico passaggio.
4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, (al netto di ingombri quali paline segnaletiche, transenne o simili) dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%.
5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possono risultare situazioni di pericolo, l'Amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne pedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

Art. 47 Passi carrabili

1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico salvo comprovate necessità determinate dalla conformazione o dall'utilizzo dell'area.
3. L'accesso ad uno spazio privato, tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 3,00 m e superiore a 5,00 m, (salvo motivate ragioni d'uso).
5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata – rappresentata dal filo esterno del cordolo del marciapiede (esistente o di progetto) o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m. Per le recinzioni esistenti, oppure quando sussistano obiettive impossibilità costruttive o gravi limitazioni nella godibilità della proprietà privata (o anche nel caso in cui le immissioni laterali avvengano su strade senza uscita o con traffico estremamente limitato) è ammessa la previsione di accessi carrai in linea con la recinzione stessa, purché in presenza di barriere ad apertura automatica telecomandata.
6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona viabilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.
8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 36, punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

Art. 48 Piste ciclabili

1. Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'art. 7 della l.r. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.

Art. 49 Portici e "pilotis"

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

1. I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 3,00 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di copertura a volta, il Comune si riserva di fissare misure diverse.
2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 4,00 m.
3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

Art. 50 Prefabbricati

1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.

Art. 51 Rampe

1. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
2. Le rampe carrabili per il trasporto dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
3. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
 - a) 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo; tale semaforo non è obbligatorio per gli accessi alle rampe di edifici residenziali uni e bifamiliari;
 - b) 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
 - c) 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - d) 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
4. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
 - a) 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - b) 8,25 m nei casi di rampa a doppio senso di marcia permanente.
5. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucchiolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un per corso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.
6. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

7. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.

Art. 52 Recinzioni e cancelli

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto o in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 33.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
3. **Nelle aree di cui al comma 5 – lettera a), b) e c) – ⁽⁴⁾ le recinzioni di nuova costruzione ~~tra le proprietà o verso spazi pubblici~~ ⁽⁵⁾ debbono essere realizzate a giorno (ovvero con una percentuale di vuoti pari o superiore al 50% per la parte eccedente la quota di m. 0,50 da terra) con altezza **complessiva** ⁽⁴⁾ non superiore a m. 2,00 dal piano marciapiede **o di campagna** ⁽⁴⁾, con eventuale zoccolo in muratura avente altezza massima di 0,50 m ed elementi costruttivi molto semplici, o struttura a griglia metallica mascherata da siepe interna. **Solo ed esclusivamente fra proprietà private è ammessa la realizzazione di recinzioni con muro pieno di altezza massima di mt 2,00 da realizzarsi con manufatti completamente ciechi in muratura intonacata o di tipo facciavista, solo se in pietra o mista laterizio e pietra, secondo la tradizione locale. Nelle aree di cui al comma 5 lettera c) è consentito anche l'utilizzo di materiali con elevato grado di finitura.** ⁽⁵⁾**

3-bis – Le recinzioni di nuova costruzione su aree agricole debbono essere realizzate con altezza non superiore a m 2,00 dal piano di campagna utilizzando paletti in ferro o legno su plinti isolati a rete metallica oppure stacciate di legno. ⁽⁴⁾

4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.
5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono :
 - a) Per i Centri Storici: pietra a vista, muratura intonacata o mattoni a vista e/o listati, compatibili comunque con l'ambiente circostante e le tradizioni locali.
 - b) Per le altre zone residenziali **e le aree agricole pertinenti ad edifici già esistenti o in corso di costruzione** ⁽⁴⁾: i materiali di cui sopra oppure a cancellata metallica, ad esclusione delle lastre piane in calcestruzzo.
 - c) Per le zone industriali esistenti e/o di nuovo impianto: i materiali di cui sopra oppure lastre piane in calcestruzzo.
6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono analoghi a quelli previsti al precedente art. 45.
7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.
8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a quella della recinzione ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade), i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite dall'art. 47, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'art. 47, comma 5.
9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli nonché le cassette contenenti le apparecchiature relative alle varie reti di erogazione dei pubblici servizi devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

10. La realizzazione di recinzioni, al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.

Art. 53 Serramenti

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2,50 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,00 m dal piano stradale per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture.
4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implicano il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.

Art. 54 Servitù pubbliche

1. Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
 - a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
 - b) piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
 - c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
 - d) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
 - e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
 - f) orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc;
 - g) lapidi commemorative;
 - h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario ai fini di pubblica utilità.
2. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
3. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
4. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
5. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 1, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

6. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 1, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

Art. 55 Soppalchi

1. Ai fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare $\frac{2}{3}$ della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
2. La realizzazione del soppalco è:
 - a) soggetta alle ordinarie procedure autorizzative;
 - b) consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, nel caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
3. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
 - b) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m;
 - c) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.
4. Il soppalco non è conteggiato nel numero di piani (Np) ai sensi dell'art. 15: come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V) di cui all'art. 20, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie utile lorda (Sul) ai sensi dell'art. 18.

Art 56 Sporgenze fisse e mobili

1. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferiate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti: i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'art. 16, comma 2.
2. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sul suolo pubblico sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
 - a) $\frac{1}{8}$ della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,00. m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale; in Centro Storico possono essere consentite altezze inferiori, previa documentazione sulla preesistenza di balconi ad altezze non regolari nei lotti adiacenti.
 - b) 1,00 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,20 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo;
 - c) 0,15 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 2,20 m.
3. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall'Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

Art. 57 Strade private

1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
 - a) alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria;
 - b) alla manutenzione e pulizia;
 - c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
 - d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;
 - e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
 - f) all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.
3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 6,00 m, raggio di curvatura non inferiore a 7,50 m, misurato nella mezzeria della carreggiata, e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli nel quale sia inscrivibile un cerchio avente diametro di 10,00 m.
4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico sensori marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto nel quale sia inscrivibile un cerchio avente diametro di m. 15.
6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 4 lx (lux) sul piano stradale.
8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.

Art. 58 Terrazzi

1. Sono definite "terrazzi" le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di portico, di corso d'acqua, di suolo.
2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m.

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

COMUNE DI LOZZOLO
Provincia di Vercelli
REGOLAMENTO EDILIZIO

-
3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
 4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

TITOLO VI ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 59 Prescrizioni generali

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.

Art. 60 Richiesta e consegna di punti fissi

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione (fabbricati o recinzioni posti sul filo della pubblica via), l'avente titolo è tenuto a richiedere al comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:
 - a) ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
 - b) ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
3. Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.

Art. 61 Disciplina del cantiere

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:
 - a) del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
 - b) degli estremi della concessione o dell'autorizzazione edilizia o della denuncia di inizio dell'attività e del nome del titolare della stessa;
 - c) della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

- d) dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile dei lavori per la sicurezza del cantiere;
- e) del progettista e del direttore dei lavori delle strutture, quando necessari.

Tale cartello è esente da pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

2. Nel cantiere debbono essere tenute a disposizione la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia corredate degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
3. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
4. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
5. E' fatto l'obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarsi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
6. L'Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

Art. 62

Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie

1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all'Autorità comunale la relativa concessione ai sensi dell'art. 35; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.
3. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all'Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
4. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.
5. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm², disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

6. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.
7. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
8. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune fatte salve le prescrizioni e precisazioni delle leggi vigenti in materia di sicurezza nei cantieri.
9. In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.

Art. 63

Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali

1. Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.
2. Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.
3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.
4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità delle parti già costruite; in difetto, l'Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare della concessione o dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
5. Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.
6. L'applicazione delle norme di cui sopra è demandata al Coordinatore ed al Responsabile per la sicurezza e la salute che risultano a ciò delegati dalla documentazione agli atti. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.
7. Ove del caso, l'Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.

Art. 64

Scavi e demolizioni

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo concessione all'Autorità comunale.
3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente Regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, so deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà all'Autorità comunale di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare della concessione o dell'autorizzazione di conservare la relativa documentazione.
6. La rimozione di parti in cemento amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
7. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 61.

Art. 65 Rinvenimenti

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'Autorità comunale del reperimento; l'Autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'Autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
3. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.

Art. 66 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici

1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare della concessione o dell'autorizzazione sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia ovvero della denuncia di inizio attività; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali dispo-

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

COMUNE DI LOZZOLO
Provincia di Vercelli
REGOLAMENTO EDILIZIO

□

zioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

TITOLO VII VIGILANZA E SANZIONI

Art. 67

Vigilanza e coercizione

1. L'Autorità comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, l'Autorità comunale ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.
5. L'Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 68

Violazione del regolamento e sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69

Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

1. E' facoltà dell'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o dell'avente titolo.
2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
 - a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
 - b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
3. L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.
4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

Art. 70

Deroghe

1. L'Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla osta della Giunta Regionale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente - limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse - applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti.

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è stato approvato con:

- deliberazione del C.C. n° 12 in data 25.03.2003 - approvazione regolamento
- pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 08.05.2003

- deliberazione del C.C. n. 30 in data 29.09.2006 - modifica art. 2
- pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 30.11.2006

Lozzolo, lì 13 dicembre 2006

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

RACCOLTA MODULISTICA
(N° 10 MODELLI)

APPENDICE ALL'ART. 31
(N° 1 MODELLO)

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

COMUNE DI LOZZOLO
Provincia di Vercelli

CERTIFICATO URBANISTICO (C.U.)

Richiesto da in qualità di
(1)..... per l'immobile sito in n. , descritto al cata-
sto..... al foglio particelle

L'immobile sopra descritto è assoggettato alle seguenti

1. Disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia (2)

Disposizioni di legge, statali o regionali, o regolamentari eventualmente riguardanti l'immobile
.....

Piani Territoriali

Piano Regolatore Generale o Variante

Strumenti urbanistici esecutivi

Regolamento Edilizio

Altri regolamenti comunali

Altri piani

Programma Pluriennale di Attuazione (3)

2. Prescrizioni urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia.

Area urbanistica in cui è compreso l'immobile, e sua destinazione prevalente
.....

Destinazioni d'uso ammesse

Tipi di intervento ammessi

Indice di densità edilizia territoriale (It).....

Indice di densità edilizia fondiaria (If).....

(1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006

(2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009

(3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012

(4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013

(5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014

(6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

Distanza dai confini (Dc).....

Distanza dalle costruzioni (D).....

Distanza dal ciglio stradale (Ds).....

Altezza massima (H)

Numero dei piani (Np).....

Rapporto di copertura (Rc).....

Altre prescrizioni

Urbanizzazioni esistenti (4).....

Urbanizzazioni da realizzare

3. Vincoli incidenti sull'immobile

Espropriativi.....

Comportanti l'inedificabilità

Comportanti speciali autorizzazioni

Allegati

- Estratto planimetria P.R.G.

- Altri eventuali

Data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NOTE

- (1) Proprietario o titolare di altro diritto che conferisce la facoltà di svolgere attività edilizie.
- (2) Indicare gli estremi del testo normativo, dell'atto o del provvedimento e descriverlo sinteticamente.
- (3) Specificare se il Comune è obbligato a dotarsi di PPA; se esiste un PPA vigente e la data della sua scadenza; se l'area o l'immobile sono inseriti o meno nel PPA; per quali interventi è obbligatorio l'inserimento in PPA.
- (4) Fruibili con semplice allacciamento.

(1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006

(2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009

(3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012

(4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013

(5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014

(6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

COMUNE DI LOZZOLO
Provincia di Vercelli

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.)

Richiesto da (1)
per l'immobile sito in n.
descritto al catasto al foglioparticelle

L'immobile sopra descritto è assoggettato alle seguenti

1. Disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia (2)

Disposizioni di legge, statali o regionali, o regolamentari eventualmente riguardanti l'immobile
.....

Piani Territoriali

Piano Regolatore Generale o Variante

Strumenti urbanistici esecutivi

Regolamento Edilizio

Programma Pluriennale di Attuazione (3)

2. Prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti od operanti in salvaguardia

Tipo di area urbanistica in cui è compreso il terreno, e destinazioni d'uso ammesse
.....

Modalità di intervento consentite

Volume delle costruzioni consentito (V).(4).....

Superficie utile lorda delle costruzioni consentita (Sul).(4).....

(1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006

(2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009

(3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012

(4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013

(5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014

(6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016

3. Vincoli incidenti sull'immobile

Espropriativi.....

Comportanti l'inedificabilità

Comportanti speciali autorizzazioni

Allegati

- Estratto planimetria P.R.G.
- Altri eventuali.....

Data

L'Autorità comunale

NOTE

- (1)Indicare le generalità del richiedente e la condizione dello stesso rispetto all'immobile: proprietario o altro titolo.
- (2)Indicare gli estremi del testo normativo dell'atto, o del provvedimento e descriverlo sinteticamente.
- (3)Specificare se il Comune è obbligato a dotarsi di PPA; se esiste un PPA vigente e la data della sua scadenza; se l'area o l'immobile sono inseriti o meno nel PPA; per quali interventi è obbligatorio l'inserimento in PPA.
- (4)Il volume o la superficie utile lorda complessivi consentiti per le costruzioni sono ricavati applicando gli indici di densità edilizia (If) o di utilizzazione (Uf) fondiari alla superficie fondiaria (Sf) del terreno: nel caso di terreni sui quali insistano costruzioni esistenti, possono essere distinti il volume o la superficie utile lorda già realizzati e quelli ancora realizzabili.

- (1) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2006
- (2) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2009
- (3) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012
- (4) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2013
- (5) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014
- (6) Modifica avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016